

Celsion - Kleinverteiler (Brandschutzgehäuse)

Geeignet für den Funktionserhalt über 30 Minuten

Feuerwiderstand: 30 Minuten

Brandlastdämmung 30 Minuten



Brandschutzplatten nach DIN 4102
unbrennbar



Edelstahlverschluss



Farbe: RAL 7035



Inkl. Befestigungsmaterial



Einfache Montage



Schutzart IP 54
Schutzklasse II

- Sondermaße auf Wunsch realisierbar
- Bestückung auf Wunsch realisierbar
- Weitere Kabeleinführungen auf Wunsch realisierbar



Typentabelle

Serie CK-30 Typ	Außenmaß HxBxT in mm	Innenmaß hxbxt in mm	Anzahl Kabel- einführungen Ø
CK 1-30	312 x 312 x 168	200 x 200 x 100	7x40 mm / 8x18 mm
CK 2-30	412 x 412 x 218	300 x 300 x 150	7x40 mm / 8x18 mm
CK-Sonder	___ x ___ x ___	___ x ___ x ___	

Weitere Daten, Maße und Preise finden Sie in der "Preisliste & Technische Dokumentation". Ausschreibungstexte finden Sie unter www.celsion.de

Montagemöglichkeit an:



Massivwand F30 / F90



Metallständerwand F30



Metallständerwand F90

Einsatzbereiche

Geeignet zur Herstellung eines Funktionserhaltes

Zur Aufnahme von Klemmen und Sicherungen

Auch zur Brandlastdämmung in Flucht- und
Rettungswegen geeignet