

Celsion - Verbindungsdose (Verbindungsgehäuse)

Geeignet für den Funktionserhalt über 30 Minuten
Feuerwiderstand: 30 Minuten



-  Robuste Bauweise, z. B. für den Einsatz in Tunneln
-  Brandschutzplatten nach DIN 4102 unbrennbar
-  Farbe: RAL 3000
-  Inkl. Befestigungsmaterial
-  Einfache Montage
-  Schutzart IP 52
Schutzklasse I

- Auf Wunsch kann die Verbindungsdose mit Klemmkörpern bestückt werden
- Sondergrößen sind auf Wunsch ebenfalls möglich



Typentabelle

Serie CV-30 Typ	Außenmaß HxBxT in mm	Innenmaß hxbxt in mm	Anzahl Kabeleinführungen Ø
CV-30	200 x 200 x 130	150 x 150 x 80	4x40 mm / 16x18 mm
CV-Sonder	___ x ___ x ___	___ x ___ x ___	

Weitere Daten, Maße und Preise finden Sie in der "Preisliste & Technische Dokumentation". Ausschreibungstexte finden Sie unter www.celsion.de

Montagemöglichkeit an:



Massivwand F30 / F90



Metallständerwand F30



Metallständerwand F90

Einsatzbereiche

Geeignet zur Herstellung eines Funktionserhaltes

Zur Aufnahme von Klemmen und Sicherungen

Auch zur Brandlastdämmung in Flucht- und Rettungswegen geeignet

Durch die Robuste Außenhülle ist auch ein Einsatz in Auto- oder Bahntunneln möglich