

**Celsion - Wandverteiler**

Geeignet für den Funktionserhalt über 90 Minuten

Feuerwiderstand: 90 Minuten

Brandlastdämmung: 90 Minuten



	Lüftungssystem CLS
	Brandschutzplatten nach DIN 4102 unbrennbar
	Türanschlag rechts (links auf Wunsch) bzw. Doppeltür
	Farbe: RAL 7035
	Kabeleinführung: oben (unten auf Wunsch)
	Inkl. Befestigungsmaterial
	DIN-Schwenkverschluss mit Edelstahlmulde, vorbereitet für Schließzylinder
	Beliebige Befestigung der Einbauten auf den Innenwänden möglich
	Schutzart IP 54 Schutzklasse II

- Besonders geringe Temperaturen im Brandfall
- Geeignet für temperaturempfindliche Einbauten
- Absorbiert auch höhere Verlustleistungen
- Vergrößertes Lüftungssystem optional möglich
- Freistehende Ausführung möglich
- Aneinanderreihung von bis zu 5 Gehäusen möglich



**Montagemöglichkeit an:**



Massivwand F30 / F90



Metallständerwand F90



Freistehend

**Einsatzbereiche**

Geeignet zur Herstellung eines Funktionserhaltes von eingebauten elektrotechnischen Anlagen

Zur Aufnahme von USV-, RWA-, Notlichtanlagen und Unterstationen, etc.

Auch zur Brandlastdämmung in Flucht- und Rettungswegen geeignet

Als Batterie-Lagerschrank



### Typentabelle

Serie CW-90 Typ	Außenmaß H x B in mm	Innenmaß h x b in mm	Mögliche Innentiefe (t)	Resultierende Außentiefe (T)	Anzahl PLE	Anzahl Kabel- einführungen Ø
CW 3.1-90	778 x 545	450 x 250	166 / 266 / 366 mm	319 / 419 / 519 mm	36	2x40 mm / 32x18 mm
CW 4.1-90	928 x 545	600 x 250	166 / 266 / 366 mm	319 / 419 / 519 mm	48	2x40 mm / 32x18 mm
CW 5.1-90	1078 x 545	750 x 250	166 / 266 / 366 mm	319 / 419 / 519 mm	60	2x40 mm / 32x18 mm
CW 6.1-90	1228 x 545	900 x 250	166 / 266 / 366 mm	319 / 419 / 519 mm	72	2x40 mm / 32x18 mm
CW 4.2-90	928 x 795	600 x 500	166 / 266 / 366 mm	319 / 419 / 519 mm	96	4x40 mm / 64x18 mm
CW 5.2-90	1078 x 795	750 x 500	166 / 266 / 366 mm	319 / 419 / 519 mm	120	4x40 mm / 64x18 mm
CW 6.2-90	1228 x 795	900 x 500	166 / 266 / 366 mm	319 / 419 / 519 mm	144	4x40 mm / 64x18 mm
CW 5.3-90	1078 x 1045	750 x 750	166 / 266 / 366 mm	319 / 419 / 519 mm	180	4x40 mm / 64x18 mm
CW 6.3-90	1228 x 1045	900 x 750	166 / 266 / 366 mm	319 / 419 / 519 mm	216	4x40 mm / 64x18 mm

Wird das BSG gemäß Zulassung Z-78.7-90 mit Lüftungssystem ausgeführt, empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages (Seite 59). Die Funktion des Lüftungssystems ist zulassungsgemäß mindestens zweimal jährlich zu überprüfen.

Bitte beachten Sie auch mögliche Zusatzausstattung und Optionen ab Seite 62. Weitere Daten, Maße und Preise finden Sie in der "Preisliste & Technische Dokumentation". Ausschreibungstexte finden Sie unter [www.celsion.de](http://www.celsion.de)