

Информационный материал: Противопожарный навесной шкаф LW Light

Испытанный противопожарный корпус с огнестойкостью не менее 30 минут, при воздействии огня снаружи в соответствии с F 30 (испытан по образцу стандарта DIN 4102 часть 2).

Испытанный противопожарный корпус с поддержанием функциональности не менее 30 минут, при воздействии огня снаружи в соответствии с E 30 (испытан по образцу стандарта DIN 4102 часть 12).

Общее разрешение органов строительного надзора № Z-78.7-72 и Z-78.7-94.

Противопожарный навесной шкаф LW Light

- испытан на поддержание функциональности более 30 минут
- испытан на огнестойкость более 30 минут
- испытан на защиту от воздействия огня более 30 минут
- испытан на дымонепроницаемость более 30 минут
- корпус испытан по VDE
- испытан Институтом Испытаний Материалов (MPA) по образцу стандарта DIN 4102 часть 2 в соответствии с F 30 / I 30
- испытан Институтом Испытаний Материалов (MPA) по образцу стандарта DIN 4102 часть 12 в соответствии с E 30
- испытан VDE-учреждением согласно EN 50298
- испытан VDE-учреждением согласно EN 60439

Размеры и технические данные

Тип LW 3.1 – 30 S противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 600 Ш 400 Г 241	В 450 Ш 250 Г 166	36 PLE

Вес около 49 кг

Тип LW 3.1 – 30 M противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 600 Ш 400 Г 341	В 450 Ш 250 Г 266	36 PLE

Вес около 60 кг

Тип LW 3.1 – 30 L противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 600 Ш 400 Г 441	В 450 Ш 250 Г 366	36 PLE

Вес около 71 кг

Тип LW 4.1 – 30 S противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 750 Ш 400 Г 241	В 600 Ш 250 Г 166	48 PLE

Вес около 57 кг

Тип LW 4.1 – 30 M противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 750 Ш 400 Г 341	В 600 Ш 250 Г 266	48 PLE

Вес около 70 кг

Тип LW 4.1 – 30 L противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 750 Ш 400 Г 441	В 600 Ш 250 Г 366	48 PLE

Вес около 83 кг

Тип LW 5.1 – 30 S противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 900 Ш 400 Г 241	В 750 Ш 250 Г 166	60 PLE

Вес около 65 кг

Тип LW 5.1 – 30 M противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 900 Ш 400 Г 341	В 750 Ш 250 Г 266	60 PLE

Вес около 80 кг

Тип LW 5.1 – 30 L противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 900 Ш 400 Г 441	В 750 Ш 250 Г 366	60 PLE

Вес около 94 кг

Тип LW 6.1 – 30 S противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 1050 Ш 400 Г 241	В 900 Ш 250 Г 166	72 PLE

Вес около 74 кг

Тип LW 6.1 – 30 M противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 1050 Ш 400 Г 3241	В 900 Ш 250 Г 266	72 PLE

Вес около 90 кг

Тип LW 6.1 – 30 L противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 1050 Ш 400 Г 441	В 900 Ш 250 Г 366	72 PLE

Вес около 106 кг

Тип LW 4.2 – 30 S противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 750 Ш 650 Г 241	В 600 Ш 500 Г 166	96 PLE

Вес около 80 кг

Тип LW 4.2 – 30 M противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 750 Ш 650 Г 341	В 600 Ш 500 Г 266	96 PLE

Вес около 96 кг

Тип LW 4.2 – 30 L противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 750 Ш 650 Г 441	В 600 Ш 500 Г 366	96 PLE
Вес около 113 кг		

Тип LW 5.2 – 30 S противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 900 Ш 650 Г 241	В 750 Ш 500 Г 166	120 PLE
Вес около 92 кг		

Тип LW 5.2 – 30 M противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 900 Ш 650 Г 341	В 750 Ш 500 Г 266	120 PLE
Вес около 110 кг		

Тип LW 5.2 – 30 L противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 900 Ш 650 Г 441	В 750 Ш 500 Г 366	120 PLE
Вес около 128 кг		

Тип LW 6.2 – 30 S противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 1050 Ш 650 Г 241	В 900 Ш 500 Г 166	144 PLE
Вес около 104 кг		

Тип LW 6.2 – 30 M противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 1050 Ш 650 Г 341	В 900 Ш 500 Г 266	144 PLE
Вес около 123 кг		

Тип LW 6.2 – 30 L противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 1050 Ш 650 Г 441	В 900 Ш 500 Г 366	144 PLE
Вес около 143 кг		

Тип LW 5.3 – 30 S противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 900 Ш 900 Г 241	В 750 Ш 750 Г 166	180 PLE
Вес около 118 кг		

Тип LW 5.3 – 30 M противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 900 Ш 900 Г 341	В 750 Ш 750 Г 266	180 PLE
Вес около 140 кг		

Тип LW 5.3 – 30 L противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
В 900 Ш 900 Г 241	В 750 Ш 750 Г 366	180 PLE
Вес около 161 кг		

Тип LW 6.3 – 30 S противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм	Внутренний размер в мм	Посадочное место
----------------------------	-------------------------------	-------------------------

В 1050 Ш 900 Г 241 В 900 Ш 750 Г 166 216 PLE
Вес около 134 кг

Тип LW 6.3 – 30 M противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм			Внутренний размер в мм			Посадочное место
В 1050	Ш 900	Г 341	В 900	Ш 750	Г 266	216 PLE

Вес около 157 кг

Тип LW 6.3 – 30 L противопожарный навесной шкаф, одна дверь

Внешний размер в мм			Внутренний размер в мм			Посадочное место
В 1050	Ш 900	Г 441	В 900	Ш 750	Г 366	216 PLE

Вес около 180 кг

Противопожарный навесной шкаф LW как специальное исполнение, индивидуально

Внешний размер в мм			Внутренний размер в мм			Посадочное место
В	Ш	Г	В	Ш	Г	PLE

Приблизительный вес по запросу

- Класс защиты 2, корпус непроводящий тока, из неметаллического корпуса, защитное покрытие доказано VDE-учреждением.
- Вид защиты согласно EN 50298, способ защиты IP 54, доказано VDE-учреждением.
- Испытанный электрический распределитель согласно EN 50298, доказано VDE-учреждением.
- Испытанный противопожарный корпус с протоколом испытания, выданный Институтом Испытания Материалов (MPA) № 902 071 000/La/Ei и следующие.
- Стандартный кабельный ввод, например 2 x 40 мм Ø, 32 x 18 мм Ø согласно каталогу.

Корпус

- Дверь с поворотным запорным устройством и 2-точной блокировкой запрессованной в корпус.
- Поворотное запорное устройство цветом чёрным и серебряным (поворотный рычаг подходит для полуцилиндра DIN).
- Запирание корпуса происходит при помощи плотного закрывания поворотного запорного устройства, в запирании ключом нет необходимости.
- Огнестойкая и дымонепроницаемая система с тройной защитной функцией. Первая степень защиты –от 68 °С до 95° С огнестойкость и дымонепроницаемость. Вторая степень защиты начинается при около 300° С полная эндотермическая изоляция корпуса. В третьей степени защиты, в случае повышения температуры от 180° С до 1000° С, корпус начинает пениться.
- Пожарные испытания проводились с действующими электрическими компонентами и с максимальной комплектацией кабельных вводов согласно DIN 4102 часть 9 – S 90.
- Поверхность покрыта, краска: светлосерая RAL 7035 или по желанию заказчика.

Материал

- Многослойное, запатентованное построение стены из негорючих материалов. С теплопоглощающим слоем по середине, чтобы в случае пожара поддерживать низкую температуру.
- Противопожарное покрытие согласно DIN 4102 часть 1 – A1 / A2, невоспламеняемое.
- Поверхность покрыта высококачественными противопожарными панелями с высокой прочностью и химической стойкостью.
- Покрытие поверхности «Kristall», толщиной около 0,4 мм, согласно DIN 4102 часть 4 и тем самым не ухудшает негорючесть противопожарного покрытия. Не подвергается воздействию пожара (важно при монтаже в эвакуационных путях).
- Испытанная огнестойкость и дымонепроницаемость изнутри наружу по отношению к эвакуационным и запасным путям.

Температуры

- Максимальное повышение температуры в месте монтажа встроенных элементов, вызванное 30 минутным возгоранием: **15 Кельвина** (обязательное условие).
- Максимальное среднее повышение температуры после 30 минутного возгорания во внутреннем пространстве: **20 Кельвина**.
- Соблюдение предельных температур и влажности воздуха согласно EN 60439 и EN 50298 в нормальном режиме (обязательное условие).
- Соблюдение температур и влажности воздуха согласно EN 1047.
- Кабельный ввод со встроенным поглотителем тепла – минимальный проход тепла в корпус распределителя через кабельный ввод.
- Запатентованны также: корпус, кабельный ввод и различные дополнительные варианты.

Варианты

- Система вентиляции KLS, дымонепроницаемая, для отвода тепла
- Специальная двойная задняя стенка F 30 (огнестойкая) для свободного расположения в помещении, при соблюдении вышеназванных пунктов. Корпус испытан и на него выдано: соответствующий протокол испытания и подтверждение огнестойкости и поддержания функциональности. (общее разрешение органов строительного надзора Z-78.7-94)
- Возможна специальная окраска и покрытие, например V4A высококачественный металл.
- Дополнительная вентиляция при помощи мощного вентилятора для отвода тепла.
- Соединитель кабельного канала с целью присоединения кабельных каналов типа FWK, имеется в продаже у фирмы Hager, номер заказа: FZ 260.
- Система пожаротушения, которая при 47 °C заполняет распределитель газом и тем самым предотвращает распространение огня.
- Система оповещения в распределителе.
- Устройство наблюдения и управления со следующими функциями: наблюдение температуры, наблюдение влажности воздуха, оповещатель огня и дыма,

вентиляционное управление, электрическая блокировка вентиляционного отверстия с центральным наблюдением.

- Дымонепроницаемый мат фильтра, который уже в соединении с холодным воздухом за счёт химической реакции предотвращает выход или проникновение холодного или тёплого дыма из или в корпус через вентиляцию.

Установка и монтаж

- Подробная инструкция по эксплуатации для простого установления и монтажа с прилагающейся документацией для соответственного противопожарного корпуса.
- Включает в себя набор креплений к стене, состоящий из дюбелей фирмы Fischer, тип FUR 10 x 135 с общим разрешением органов строительного надзора № Z-21.2-1204.
- Возможен любой способ крепления колпачковых монтажных шин на внутренних стенах. Стандартные модульные устройства взаимозаменяемы, например фирмы Hager и др.

Изготовитель

Celsion Brandschutzsysteme GmbH
Dieselstr. 4
63110 Rodgau
Германия
Тел.: +49 6106 66095-0
Факс: +49 6106 66095-19

или равноценный.

Если применяется продукция другого изготовителя, то проектному отделу необходимо представить общее разрешение органов строительного надзора и протоколы испытания МРА, включая температурную кривую. Признание равноценности возможно только в случае выполнения вышеупомянутых требований.

Комплексная поставка, монтаж с последующей сдачей в эксплуатацию.

Преимущество противопожарного навесного шкафа LW 30 минут

Максимум надёжности при минимуме занимаемого пространства. Этот корпус может заменить целое пожарозащищённое помещение. Дополнительные испытания и низкая температура в случае возникновения пожара подтвердили поддержание функциональности даже весьма чувствительных электронных компонентов.

Система может быть укомплектована желаемыми компонентами, например, предохранительными устройствами, USV-оборудованием, RWA-оборудованием и т.п. и монтируется как законченный элемент в месте назначения. За счёт встроенной системы вентиляции «KLS» и встроенного кабельного ввода «СКЕ», другие противопожарные меры отпадают.

Окраска покрытия противопожарного шкафа для распределительного щита, выбираемая заказчиком, обеспечит полную гармонию с имеющимся архитектурным

оформлением. Расположив шкафы в один ряд, можно создать видимость законченного фронтального оформления.

Далее существует возможность с помощью испытанного адаптерного переходника объединить весь шкаф с имеющимся кабельным каналом в одно целое.

Серия LW испытана в пожароимитационной камере и на неё выданы, наряду с общим разрешением органов строительного надзора, также и протоколы испытаний VDE.

Пояснения

Сокращения	Описание
AbZ	Общее разрешение органов строительного надзора
СКЕ	Celsion-кабельный ввод
KLS	Малая система вентиляции
MPA	Институт Испытаний Материалов
RWA-Anlage	Устройство для дымо- и теплоудаления
USV-Anlage	Устройство для бесперебойного электроснабжения
VDE	Учреждение электротехники, электроники, информационной техники